

Scripte

per Script: Shellscrip te ausführen

Beachten Sie, dass nicht alle Shellscrip te bzw. Shellbefehle über das Script ausgeführt werden können, da einige Befehle aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.

Es ist möglich, dass größere Scripte abbrechen, da diese ggf. an Serverrestriktionen stoßen.

Legen Sie eine Datei mit einem beliebigen Namen an, z.B. cgi-bruecke.phpx.
Diese hat folgenden Inhalt:

```
<?php
exec("/bin/bash Pfad zum Script 2>&1", $out, $result);
echo "Returncode: " . $result . "<br>";
echo "Ausgabe des Scripts: " . "<br>";
echo "<pre>"; print_r($out);
?>
```

Der Aufruf erfolgt dann über Ihre Domain.
<http://www.IhreDomain.de/cgi-bruecke.phpx>

Soweit in Ihrem Tarif enthalten, können Sie dieses Script auch als Cronjob einrichten. (In den kleineren Tarifen sind Cronjobs für nur 0,95 Euro pro Monat und Cronjob nachbuchbar)

Das Script kann auch für Perl
exec("/usr/bin/perl Pfad zum Script 2>&1", \$out, \$result);

Python
exec("/usr/bin/python Pfad zum Script 2>&1", \$out, \$result);

PHP
exec("/usr/bin/php Pfad zum Script 2>&1", \$out, \$result);

verwendet werden.

Eindeutige ID: #1163

Verfasser: me

Letzte Änderung: 07.05.2015 20:38