

Typo3

Typo3 Neos

Bitte beachten Sie, dass auf dem Server PHP 5.3 oder PHP 5.4. als Standardversion vorhanden sein muss. Die PHP Version können Sie im KAS (<https://kas.all-inkl.com/>) auf der Startseite unter "Erweiterte Informationen" einsehen.

Die Domain sollte im KAS über den Menüpunkt Domain >> bearbeiten in den Ordner "Web" verweisen.

Damit Sie Typo3 Neos bei uns installieren zu können, fügen Sie bitte zuerst in die ".htaccess" im Ordner "Web" folgende Befehlszeile ein:

```
AddHandler php5-cgi .php
```

Sofern PHP 5.3 die Standardversion auf dem Server ist, sind folgende weitere Anpassungen notwendig:

Öffnen Sie die Datei "Bootstrap.php" im Pfad „/Packages/Framework/TYPO3.Flow/Classes/TYPO3.Flow/Core/“. Fügen Sie dort nach "namespace TYPO3\FLOW\Core;" folgende Zeilen ein:

```
ini_set('date.timezone','Europe/Berlin');  
ini_set('memory_limit','256M');
```

Die Befehle ungefähr ab Zeile 552 der Datei "Bootstrap.php" kommentieren Sie bitte aus.

alt:

```
if (version_compare(PHP_VERSION, '5.4', '<') && get_magic_quotes_gpc() === 1) {echo('Flow requires the PHP setting "magic_quotes_gpc" set to Off. (Error #1224003190)'); exit(1); }
```

neu:

```
/* if (version_compare(PHP_VERSION, '5.4', '<') && get_magic_quotes_gpc() === 1) { echo('Flow requires the PHP setting "magic_quotes_gpc" set to Off. (Error #1224003190)');exit(1); } */
```

Wenn Sie Typo3 Neos in einer Version < 1.10 verwenden, dann bearbeiten Sie noch die Datei "index.php" im Ordner "Web" und fügen dort ab Zeile 2 folgende Befehlszeilen ein:

```
putenv ("FLOW_REWRITEURLS=1");  
putenv ("FLOW_CONTEXT=Production");
```

Danach ist die Installation von Typo3 Neos mittels Domain/setup aufrufbar und kann zu Ende durchgeführt werden.

Falls jetzt anstelle des Login-Bildschirms ein 500 Internal Server Error auftritt, löschen Sie alles unterhalb von „Data/Temporary“ und rufen danach das Setup erneut auf.

Eindeutige ID: #1169

Verfasser: me

Letzte Änderung: 03.06.2015 20:20